https://fa.wikimarefat.ir/view/%D9%BE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86:%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7

پودمان:نمونه نام پارامترها

.□□□□ □□□□ □□□□□□□□/□□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□:□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□

```
-- This module implements {{نمونه نام پارامترها}}.

local p = {}

local function makeParam(s)
	local lb = '&#123;'
	local rb = '&#125;'
	return mw.ustring.rep(lb, 3) .. s .. mw.ustring.rep(rb, 3)
end

local function italicize(s)
	return "''" .. s .. "''"
end

local function plain(s)
	return s
end

function p._main(args, frame)
	-- Find how we want to format the arguments to the template.
	local formatFunc
	if args._display == 'italics' or args._display == 'italic' or
args._display == 'کج' then
		formatFunc = italicize
	elseif args._display == 'plain' or args._display == 'ساده' then
		formatFunc = plain
	else
		formatFunc = makeParam
	end

	-- Build the table of template arguments.
	local targs = {}
	for k, v in pairs(args) do
		if type(k) == 'number' then
			targs[v] = formatFunc(v)
		elseif not mw.ustring.find(k, '^_') then
			targs[k] = v
		end
	end
	--targs['nocat'] = 'yes';
	--targs['categories'] = 'no';
```

```
        --targs['demo'] = 'yes';

        -- Find the template name.
        local template
        if args._template then
                template = args._template
        else
                local currentTitle = mw.title.getCurrentTitle()
                if mw.ustring.find(currentTitle.prefixedText, '/تمرین$') then
                        template = currentTitle.prefixedText
                else
                        template = currentTitle.basePageTitle.prefixedText
                end
        end

        -- Call the template with the arguments.
        frame = frame or mw.getCurrentFrame()
        local success, result = pcall(
                frame.expandTemplate,
                frame,
                {title = template, args = targs}
        )
        if success then
                return result
        else
                return ''
        end
end

function p.main(frame)
        local args = require('Module:Arguments').getArgs(frame, {
                wrappers = {'الگو:Parameter names example', 'الگو:نمونه نام
پارامترها'}
        })
        return p._main(args, frame)
end

return p
```