پودمان:Color contrast

.□□□□ □□□□ □□□□□□□□/Color contrast:□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□

```
--
-- This module implements
--  {{Color contrast ratio}}
--  {{Greater color contrast ratio}}
--  {{ColorToLum}}
--  {{RGBColorToLum}}
--
local p = {}
local HTMLcolor = mw.loadData( 'Module:Color contrast/colors' )

local function sRGB (v)
        if (v <= 0.03928) then
                v = v / 12.92
        else
                v = math.pow((v+0.055)/1.055, 2.4)
        end
        return v
end

local function rgbdec2lum(R, G, B)
        if ( 0 <= R and R < 256 and 0 <= G and G < 256 and 0 <= B and B < 256
) then
                return 0.2126 * sRGB(R/255) + 0.7152 * sRGB(G/255) + 0.0722 *
sRGB(B/255)
        else
                return ''
        end
end

local function hsl2lum(h, s, l)
        if ( 0 <= h and h < 360 and 0 <= s and s <= 1 and 0 <= l and l <= 1 )
then
                local c = (1 - math.abs(2*l - 1))*s
                local x = c*(1 - math.abs( math.fmod(h/60, 2) - 1) )
                local m = l - c/2

                local r, g, b = m, m, m
                if( 0 <= h and h < 60 ) then
                        r = r + c
                        g = g + x
                elseif( 60 <= h and h < 120 ) then
                        r = r + x
```

```
                        g = g + c
                elseif( 120 <= h and h < 180 ) then
                        g = g + c
                        b = b + x
                elseif( 180 <= h and h < 240 ) then
                        g = g + x
                        b = b + c
                elseif( 240 <= h and h < 300 ) then
                        r = r + x
                        b = b + c
                elseif( 300 <= h and h < 360 ) then
                        r = r + c
                        b = b + x
                end
                return rgbdec2lum(255*r, 255*g, 255*b)
        else
                return ''
        end
end

local function color2lum(c)

        if (c == nil) then
                return ''
        end

        -- html '#' entity
        c = c:gsub("&#35;", "#")

        -- whitespace
        c = c:match( '^%s*(.-)[%s;]*$' )

        -- unstrip nowiki strip markers
        c = mw.text.unstripNoWiki(c)

        -- lowercase
        c = c:lower()

        -- first try to look it up
        local L = HTMLcolor[c]
        if (L ~= nil) then
                return L
        end

        -- convert from hsl
        if
mw.ustring.match(c,'^hsl%([%s]*[0-9][0-9%.]*[%s]*,[%s]*[0-9][0-9%.]*%%[%s]*,[
%s]*[0-9][0-9%.]*%%[%s]*%)$') then
                local h, s, l =
mw.ustring.match(c,'^hsl%([%s]*([0-9][0-9%.]*)[%s]*,[%s]*([0-9][0-9%.]*)%%[%s
]*,[%s]*([0-9][0-9%.]*)%%[%s]*%)$')
```

```
                return hsl2lum(tonumber(h), tonumber(s)/100, tonumber(l)/100)
        end

        -- convert from rgb
        if
mw.ustring.match(c,'^rgb%([%s]*[0-9][0-9]*[%s]*,[%s]*[0-9][0-9]*[%s]*,[%s]*[0
-9][0-9]*[%s]*%)$') then
                local R, G, B =
mw.ustring.match(c,'^rgb%([%s]*([0-9][0-9]*)[%s]*,[%s]*([0-9][0-9]*)[%s]*,[%s
]*([0-9][0-9]*)[%s]*%)$')
                return rgbdec2lum(tonumber(R), tonumber(G), tonumber(B))
        end

        -- convert from rgb percent
        if
mw.ustring.match(c,'^rgb%([%s]*[0-9][0-9%.]*%%[%s]*,[%s]*[0-9][0-9%.]*%%[%s]*
,[%s]*[0-9][0-9%.]*%%[%s]*%)$') then
                local R, G, B =
mw.ustring.match(c,'^rgb%([%s]*([0-9][0-9%.]*)%%[%s]*,[%s]*([0-9][0-9%.]*)%%[
%s]*,[%s]*([0-9][0-9%.]*)%%[%s]*%)$')
                return rgbdec2lum(255*tonumber(R)/100, 255*tonumber(G)/100,
255*tonumber(B)/100)
        end

        -- remove leading # (if there is one) and whitespace
        c = mw.ustring.match(c, '^[%s#]*([a-f0-9]*)[%s]*$')

        -- split into rgb
        local cs = mw.text.split(c or '', '')
        if( #cs == 6 ) then
                local R = 16*tonumber('0x' .. cs[1]) + tonumber('0x' ..
cs[2])
                local G = 16*tonumber('0x' .. cs[3]) + tonumber('0x' ..
cs[4])
                local B = 16*tonumber('0x' .. cs[5]) + tonumber('0x' ..
cs[6])

                return rgbdec2lum(R, G, B)
        elseif ( #cs == 3 ) then
                local R = 16*tonumber('0x' .. cs[1]) + tonumber('0x' ..
cs[1])
                local G = 16*tonumber('0x' .. cs[2]) + tonumber('0x' ..
cs[2])
                local B = 16*tonumber('0x' .. cs[3]) + tonumber('0x' ..
cs[3])

                return rgbdec2lum(R, G, B)
        end

        -- failure, return blank
        return ''
```

```
end

-- This exports the function for use in other modules.
-- The colour is passed as a string.
function p._lum(color)
	return color2lum(color)
end

function p._greatercontrast(args)
	local bias = tonumber(args['bias'] or '0') or 0
	local css = (args['css'] and args['css'] ~= '') and true or false
	local v1 = color2lum(args[1] or '')
	local c2 = args[2] or '#FFFFFF'
	local v2 = color2lum(c2)
	local c3 = args[3] or '#000000'
	local v3 = color2lum(c3)
	local ratio1 = -1;
	local ratio2 = -1;
	if (type(v1) == 'number' and type(v2) == 'number') then
		ratio1 = (v2 + 0.05)/(v1 + 0.05)
		ratio1 = (ratio1 < 1) and 1/ratio1 or ratio1
	end
	if (type(v1) == 'number' and type(v3) == 'number') then
		ratio2 = (v3 + 0.05)/(v1 + 0.05)
		ratio2 = (ratio2 < 1) and 1/ratio2 or ratio2
	end

	if css then
		local c1 = args[1] or ''
		if mw.ustring.match(c1, '^[A-Fa-f0-9][A-Fa-f0-9][A-Fa-
f0-9]$') or
			mw.ustring.match(c1, '^[A-Fa-f0-9][A-Fa-f0-9][A-Fa-
f0-9][A-Fa-f0-9][A-Fa-f0-9][A-Fa-f0-9]$') then
				c1 = '#' .. c1
		end
		if mw.ustring.match(c2, '^[A-Fa-f0-9][A-Fa-f0-9][A-Fa-
f0-9]$') or
			mw.ustring.match(c2, '^[A-Fa-f0-9][A-Fa-f0-9][A-Fa-
f0-9][A-Fa-f0-9][A-Fa-f0-9][A-Fa-f0-9]$') then
				c2 = '#' .. c2
		end
		if mw.ustring.match(v3, '^[A-Fa-f0-9][A-Fa-f0-9][A-Fa-
f0-9]$') or
			mw.ustring.match(v3, '^[A-Fa-f0-9][A-Fa-f0-9][A-Fa-
f0-9][A-Fa-f0-9][A-Fa-f0-9][A-Fa-f0-9]$') then
				c3 = '#' .. c3
		end
		return 'background-color:' .. c1 .. '; color:' .. ((ratio1 >
0) and (ratio2 > 0) and ((ratio1 + bias > ratio2) and c2 or c3) or '') .. ';'
	end
```

```
        return (ratio1 > 0) and (ratio2 > 0) and ((ratio1 + bias > ratio2)
and c2 or c3) or ''
end

function p._ratio(args)
        local v1 = color2lum(args[1])
        local v2 = color2lum(args[2])
        if (type(v1) == 'number' and type(v2) == 'number') then
                -- v1 should be the brighter of the two.
                if v2 > v1 then
                        v1, v2 = v2, v1
                end
                return (v1 + 0.05)/(v2 + 0.05)
        else
                return args['error'] or '?'
        end
end

function p._styleratio(args)
        local style = (args[1] or ''):lower()
        local bg, fg = 'white', 'black'
        local lum_bg, lum_fg = 1, 0

        if args[2] then
                local lum = color2lum(args[2])
                if lum ~= '' then bg, lum_bg = args[2], lum end
        end
        if args[3] then
                local lum = color2lum(args[3])
                if lum ~= '' then fg, lum_fg = args[3], lum end
        end

        local slist = mw.text.split(mw.ustring.gsub(mw.ustring.gsub(style or
'', '&#[Xx]23;', '#'), '&#35;', '#'), ';')
        for k = 1,#slist do
                local s = slist[k]
                local k,v = s:match( '^[%s]*([^:]-):([^:]-)[%s;]*$' )
                k = k or ''
                v = v or ''
                if (k:match('^[%s]*(background)[%s]*$') or
k:match('^[%s]*(background%-color)[%s]*$')) then
                        local lum = color2lum(v)
                        if( lum ~= '' ) then bg, lum_bg = v, lum end
                elseif (k:match('^[%s]*(color)[%s]*$')) then
                        local lum = color2lum(v)
                        if( lum ~= '' ) then bg, lum_fg = v, lum end
                end
        end
        if lum_bg > lum_fg then
                return (lum_bg + 0.05)/(lum_fg + 0.05)
        else
```

```
                return (lum_fg + 0.05)/(lum_bg + 0.05)
        end
end

--[[
Use {{#invoke:Color contrast|somecolor}} directly or
{{#invoke:Color contrast}} from a wrapper template.

Parameters:
        -- |1=        – required; A color to check.
--]]
function p.lum(frame)
        local color = frame.args[1] or frame:getParent().args[1]
        return p._lum(color)
end

function p.ratio(frame)
        local args = frame.args[1] and frame.args or frame:getParent().args
        return p._ratio(args)
end

function p.styleratio(frame)
        local args = frame.args[1] and frame.args or frame:getParent().args
        return p._styleratio(args)
end

function p.greatercontrast(frame)
        local args = frame.args[1] and frame.args or frame:getParent().args
        return p._greatercontrast(args)
end

return p
```