https://fa.wikimarefat.ir/view/%D9%BE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86:Uses_TemplateStyles

پودمان:Uses TemplateStyles

.□□□□ □□□□ [□□□□□□□□/Uses TemplateStyles:□□□□□□](#) □□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□

```
local yesno = require('Module:Yesno')
local mList = require('Module:List')
local mTableTools = require('Module:TableTools')
local mMessageBox = require('Module:Message box')
local TNT = require('Module:TNT')

local p = {}

local function format(msg, ...)
	return TNT.format('I18n/Uses TemplateStyles', msg, ...)
end

local function getConfig()
	return mw.loadData('Module:Uses TemplateStyles/config')
end

local function renderBox(tStyles)
	local boxArgs = {
		type = 'notice',
		small = true,
		image = mw.ustring.format('[[پرونده:Farm-Fresh css
add.svg|32px|alt=%s]]', format('logo-alt'))
	}
	if #tStyles < 1 then
		boxArgs.text = mw.ustring.format('<strong
class="error">%s</strong>', format('error-emptylist'))
	else
		local cfg = getConfig()
		local tStylesLinks = {}
		for i, ts in ipairs(tStyles) do
			local link = mw.ustring.format('[[:%s]]',
mw.ustring.gsub(mw.ustring.gsub(ts, "[Mm]odule:", "پودمان:"), "[Tt]emplate:",
"الگو:"))
			local sandboxLink = nil
			local tsTitle = mw.title.new(ts)
			if tsTitle and cfg['sandbox_title'] then
				local tsSandboxTitle =
mw.title.new(mw.ustring.format(
					'%s:%s/%s/%s', tsTitle.nsText,
tsTitle.baseText, cfg['sandbox_title'], tsTitle.subpageText))
				if tsSandboxTitle and tsSandboxTitle.exists
then
```

```
                                        sandboxLink = format('sandboxlink',
link, ':' .. tsSandboxTitle.prefixedText)
                                end
                        end
                        tStylesLinks[i] = sandboxLink or link
                end
                local tStylesList = mList.makeList('bulleted', tStylesLinks)
                boxArgs.text = format(
                        mw.title.getCurrentTitle():inNamespaces(828,829) and
'header-module' or 'header-template') ..
                        '\n' .. tStylesList
        end
        return mMessageBox.main('mbox', boxArgs)
end

local function renderTrackingCategories(args, tStyles, titleObj)
        if yesno(args.nocat or args['بی‌رده']) then
                return ''
        end
        local cfg = getConfig()
        local cats = {}
        -- Error category
        if #tStyles < 1 and cfg['error_category'] then
                cats[#cats + 1] = cfg['error_category']
        end
        -- TemplateStyles category
        titleObj = titleObj or mw.title.getCurrentTitle()
        if (titleObj.namespace == 10 or titleObj.namespace == 828)
                and not cfg['subpage_blacklist'][titleObj.subpageText]
        then
                local category = args.category or args['رده'] or
cfg['default_category']
                if category then
                        cats[#cats + 1] = category
                end
                if not yesno(args.noprotcat or args['بدون رده محافظت']) and
(cfg['protection_conflict_category'] or cfg['padlock_pattern']) then
                        local currentProt = titleObj.protectionLevels["edit"]
and titleObj.protectionLevels["edit"][1] or nil
                        local addedLevelCat = false
                        local addedPadlockCat = false
                        for i, ts in ipairs(tStyles) do
                                local tsTitleObj = mw.title.new(ts)
                                local tsProt =
tsTitleObj.protectionLevels["edit"] and
tsTitleObj.protectionLevels["edit"][1] or nil
                                if cfg['padlock_pattern'] and tsProt and not
addedPadlockCat then
                                        local content =
tsTitleObj:getContent()
                                        if not
```

```
content:find(cfg['padlock_pattern']) then
                                                cats[#cats + 1] =
cfg['missing_padlock_category']
                                                addedPadlockCat = true
                                        end
                                end
                                if cfg['protection_conflict_category'] and
currentProt and tsProt ~= currentProt and not addedLevelCat then
                                        currentProt =
cfg['protection_hierarchy'][currentProt] or 0
                                        tsProt =
cfg['protection_hierarchy'][tsProt] or 0
                                        if tsProt < currentProt then
                                                addedLevelCat = true
                                                cats[#cats + 1] =
cfg['protection_conflict_category']
                                        end
                                end
                        end
                end
        end
        for i, cat in ipairs(cats) do
                cats[i] = mw.ustring.format('[[ردە:%s]]', cat)
        end
        return table.concat(cats)
end

function p._main(args, cfg)
        local tStyles = mTableTools.compressSparseArray(args)
        local box = renderBox(tStyles)
        local trackingCategories = renderTrackingCategories(args, tStyles)
        return box .. trackingCategories
end

function p.main(frame)
        local origArgs = frame:getParent().args
        local args = {}
        for k, v in pairs(origArgs) do
                v = mw.ustring.match(v, '^%s*(.-)%s*$')
                if v ~= '' then
                        args[k] = v
                end
        end
        return p._main(args)
end

return p
```